

Hot&cold

FB 55

WITTENBORG
designed to last



Schnell, schlank & stilistisch

Dieser kompakte und schnelle Heißgetränkautomat von Wittenborg ist mit seinem schwarzen Gehäuse sowie silberfarbenen Anwahltasten, dem silberfarbenen Seitenteil und dem abgerundeten Edelstahlelement unterhalb des Produktbehälters die ideale Lösung für Qualitätsgetränke, die schnell ausgegeben werden müssen. Durch den großen Ausgabebereich kann der FB 55 frisch gebrühten Kaffee oder Tee in unterschiedlichste Tassen oder Kannen abfüllen, um Einzelpersonen oder Gruppen zu bedienen. Der durchsichtige Kaffeebehälter ermöglicht dem Bediener den freien Blick auf den Kaffee. FB 55 ist ideal für HoReCa-Einrichtungen und für Büros geeignet.

Design

- Leicht und einfach zu bedienen
- Der durchsichtige Produktbehälter ermöglicht dem Endkunden den freien Blick auf den Kaffee oder Tee
- Die Tür, der Deckel- und Bodenbereich der Maschine sind aus Kunststoff hergestellt, um die Möglichkeit der farblichen Gestaltung für Großkunden und für das Branding zu bieten
- Die Seiten und Rückwände bestehen aus lackiertem Edelstahl

Flexibilität

- Jede Portion Frischbrühkaffee wird einzeln hergestellt und ausgegeben
- Eine Kannenabfüllung bis zu 9 Tassen ist möglich
- Bei Benutzung der Multibrühfunktion registrieren optische Sensoren das Vorhandensein einer Kanne
- Eine Heißwasserausgabe ist möglich
- Frischbrühausgabe in normaler Portionsgröße und Mocca
- Die Kaffeestärke ist variabel: somit kann der Endkunde nach seinem Geschmack einen milden, mittleren oder starken Kaffee bekommen

Kapazitäten

- Der Produktbehälter fasst ca. 200 Portionen Kaffee oder 300 Portionen Tee

Vertrieben durch:

Technik

- Für Reinigungsarbeiten kann der Brühler und der Produktbehälter sehr einfach und schnell, ohne Werkzeug, entnommen werden
- Ein schneller Wechsel zwischen Kaffeesieb und Teesieb ermöglicht eine Funktionsänderung des Gerätes
- Ein elektronisches Selbstdiagnosesystem ermöglicht eine präzise und effektive Störungssuche

Technische Daten

Höhe	850 mm
Breite	380 mm
Tiefe	360 mm
Gewicht	ca. 30 kg
Elektr. Anschluss	230 V, 50 Hz
Max. Anschlusswert	2800 W
Kaltwasseranschluss	3/4" innen
Heizung	2,7 KW

Hinter der Maschine muss ein Freiraum von 4 cm gegeben sein. Für die Inbetriebnahme sind die besonderen Installationsanweisungen zu beachten.

Zubehör (optional)



FB 55 mit
Tischplatte und
Unterschrank

- Produktzählwerke
- Wandhalterung
- Farblich passender Unterschrank
- Kunststoffbeschichtete Tischplatte

Alle Angaben von Gewicht, Kapazität und Abmessungen sind unverbindliche ca.-Angaben. Der Zwischenraum zwischen der Rückwand des Automaten und der Wand muss mindestens 5,5 cm betragen. Für Hinweise zur Installation wird auf das Servicehandbuch verwiesen.



WITTENBORG

WITTENBORG IS A BRAND OF

N&W

N&W GLOBAL VENDING GmbH • Lochfeldstrasse 28 • 76437 Rastatt
Niederlassung Hannover • Oldenburger Allee 11 • 30659 Hannover
Tel.: (07222) 955-0 • Fax (07222) 955-105
www.nwglobalvending.de